

Hoja de Datos de Seguridad

UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:

2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 1/12

(30630613)

1. Identificación

Identificación del producto en la etiqueta

UltraPatch WetFix

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado*: para usuarios industriales y profesionales

* El "uso recomendado" de este producto se proporciona únicamente para cumplir con un requisito federal y no forma parte de la especificación publicada del vendedor. Los términos de esta Hoja de Datos de Seguridad (SDS) no crean ni implican garantía alguna, expresa o implícita, incluyendo por incorporación o referencia en el acuerdo de venta del vendedor.

Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Empresa:

Ultratite Solutions
403 Century Plaza Drive #400
Houston, TX 77073

Teléfono: (832) 827-2925

Número de teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia 24 horas: (832) 827-2925

Solo información: (832) 827-2925

Otros medios de identificación

Familia química: sellador

2. Identificación de peligros

Según el Reglamento sobre Productos Peligrosos (HPR) (SOR/2015-17)

Clasificación del producto

Toxicidad aguda	4 (Inhalación - vapor)	Toxicidad aguda
Daño/irritación ocular	2A	Daños o irritación ocular grave
Sensibilización respiratoria	1	Sensibilización respiratoria
Sensibilización cutánea	1	Sensibilización cutánea
Carc.	2	Carcinogenicidad
STOT RE	1	Toxicidad específica en órganos diana — exposición repetida

Elementos de la etiqueta

Ficha de Datos de Seguridad UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 2/12
(30630180/SDS_GEN_CA/ES)

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo si se inhala.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
H317	Puede causar reacción alérgica en la piel.
H351	Se sospecha que puede causar cáncer.
H372	Puede dañar órganos (sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Indicaciones de prevención:

P280	Utilice guantes, ropa, gafas y mascarilla de protección.
P271	Emplear solo en exteriores o en zonas bien ventiladas.
P260	No inhale polvo, gases, nieblas o vapores.
P201	Solicite instrucciones específicas antes de emplear el producto.
P261	Evite la inhalación de vapores.
P202	No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P284	[Si la ventilación es insuficiente] utilice protección respiratoria.
P270	No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto.
P264	Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto.
P272	No permita que la ropa de trabajo contaminada salga del área de trabajo.

Indicaciones de respuesta ante emergencias:

P308 + P311	Si ha estado expuesto o tiene dudas: Llame a un centro de toxicología o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva lentillas y es fácil quitarlas, hágalo y continúe enjuagando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar.
P314	Solicite consejo o atención médica si se siente mal.
P303 + P362	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Lave con abundante agua y jabón.
P362 + P364	Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla.
P337 + P311	Si la irritación ocular persiste: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Indicaciones de precaución (Almacenamiento):

P405 Guardar bajo llave.

Indicaciones de precaución (Eliminación):

P501	Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales.
------	--

Peligros no clasificados de otro modo

Si procede, en esta sección se proporciona información sobre otros peligros que no conllevan clasificación pero que pueden contribuir al peligro global de la sustancia o la mezcla.

Etiquetado de preparaciones especiales (GHS):

UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:

2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 3/12

(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

CONTINE ISOCIANATOS. LA INHALACIÓN DE NIEBLAS O VAPORES DE ISOCIANATO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA, FALTA DE AIRE, MOLESTIAS EN EL PECHO Y DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR. UNA SOBREEXPOSICIÓN MUCHO MAYOR AL LÍMITE PERMITIDO PUEDE DERIVAR EN BRONQUITIS, ESPASMOS BRONQUIALES Y EDEMA PULMONAR. SE HA INFORMADO QUE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A ISOCIANATOS PUEDE DAÑAR LOS PULMONES, INCLUYENDO UNA DISMINUCIÓN PERMANENTE DE SU FUNCIÓN. LA SOBREEXPOSICIÓN AGUDA O CRÓNICA A ISOCIANATOS PUEDE PROVOCAR SENSIBILIZACIÓN EN ALGUNAS PERSONAS, CAUSANDO REACCIONES RESPIRATORIAS ALÉRGICAS COMO SIBILANCIAS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y FALTA DE AIRE. LOS ENSAYOS EN ANIMALES SUGIEREN QUE EL CONTACTO CON LA PIEL TAMBIÉN PUEDE CONTRIBUIR A LA SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA.

De acuerdo con el Reglamento de Productos Controlados (CPR) (SOR/88-66)

Resumen de emergencia

SENSIBILIZANTE.

IRRITANTE.

CONTINE ISOCIANATOS. LA INHALACIÓN DE NIEBLAS O VAPORES DE ISOCIANATO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA, FALTA DE AIRE, MOLESTIAS EN EL PECHO Y DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR. UNA SOBREEXPOSICIÓN MUCHO MAYOR AL LÍMITE PERMITIDO PUEDE DERIVAR EN BRONQUITIS, ESPASMOS BRONQUIALES Y EDEMA PULMONAR. SE HA INFORMADO QUE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A ISOCIANATOS PUEDE DAÑAR LOS PULMONES, INCLUYENDO UNA DISMINUCIÓN PERMANENTE DE SU FUNCIÓN. LA SOBREEXPOSICIÓN AGUDA O CRÓNICA A ISOCIANATOS PUEDE PROVOCAR SENSIBILIZACIÓN EN ALGUNAS PERSONAS, CAUSANDO REACCIONES RESPIRATORIAS ALÉRGICAS COMO SIBILANCIAS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y FALTA DE AIRE. LOS ENSAYOS EN ANIMALES SUGIEREN QUE EL CONTACTO CON LA PIEL TAMBIÉN PUEDE CONTRIBUIR A LA SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA.

Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel.

3. Composición / Información sobre los componentes

Según el Reglamento sobre Productos Peligrosos (HPR) (SOR/2015-17)

<u>Número CAS</u>	<u>Contenido (p/p)</u>	<u>Nombre químico</u>
1317-65-3	>= 15,0 - < 20,0 %	Caliza
13463-67-7	>= 3,0 - < 5,0 %	Dióxido de
14807-96-6	>= 3,0 - < 5,0 %	titanio, talco,
1305-78-8	>= 1,0 - < 3,0 %	óxido de calcio
8052-41-3	>= 1,0 - < 3,0 %	Disolvente Stoddard, tolueno-2,6-diisocianato,
91-08-7	>= 0,3 - < 1,0 %	trimetoxi(3-(oxiranimetoxi)propil)silano,
2530-83-8	>= 0,3 - < 1,0 %	tolueno-2,4-diisocianato
584-84-9	>= 0,03 - < 0,04 %	

De acuerdo con el Reglamento de Productos Controlados (CPR) (SOR/88-66)

<u>Número CAS</u>	<u>Contenido (p/p)</u>	<u>Nombre químico</u>
1317-65-3	>= 15,0 - < 20,0 %	Caliza
13463-67-7	>= 3,0 - < 5,0 %	Dióxido de
14807-96-6	>= 3,0 - < 5,0 %	titanio, talco,
1305-78-8	>= 1,0 - < 3,0 %	óxido de calcio
8052-41-3	>= 1,0 - < 3,0 %	Disolvente Stoddard tolueno-2,6-diisocianato
91-08-7	>= 0,3 - < 1,0 %	trimetoxi(3-(oxiranimetoxi)propil)silano
2530-83-8	>= 0,3 - < 1,0 %	tolueno-2,4-diisocianato
584-84-9	>= 0,03 - < 0,04 %	

Hoja de Datos de Seguridad

UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
29/10/2025 Versión: 1.0

Página: 4/12
(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Recomendaciones generales:

Quítese la ropa contaminada.

En caso de inhalación:

Lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala tranquila. Si es necesario, ayude con la respiración. Se requiere atención médica inmediata.

En contacto con la piel:

Lave bien las zonas afectadas con agua y jabón. Si aparece irritación, consulte a un médico.

Si entra en contacto con los ojos:

En caso de contacto ocular, aclarar de inmediato y durante al menos 15 minutos con abundante agua. Se requiere atención médica urgente.

Si se ingiere:

Enjuague la boca y beba mucha agua. No provoque el vómito. Nunca provoque el vómito ni administre nada por vía oral si la persona está inconsciente o presenta convulsiones. Se requiere atención médica inmediata.

Principales síntomas y efectos, tanto inmediatos como retardados

Síntomas: Los síntomas y efectos más relevantes están detallados en el etiquetado (ver sección 2) y/o en la sección 11.

Peligros: Los síntomas pueden aparecer posteriormente.

Indicación de atención médica urgente y tratamiento especial necesario

Nota para el personal sanitario.

Antídoto:

No existen antídotos o neutralizantes específicos para los isocianatos.

Tratamiento:

El tratamiento debe ser de apoyo y adaptarse al criterio médico según la reacción del paciente.

5. Medidas contra incendios

Medios de extinción

Medios adecuados de extinción: espuma, pulverización de agua, polvo seco, dióxido de carbono

Medios de extinción no recomendados por motivos de seguridad: chorro de agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Riesgos durante la lucha contra incendios: gases nitrosos, humos/vapor, isocianato, vapores

Recomendaciones para el personal de extinción de incendios

Hoja de Datos de Seguridad

UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 5/12
(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

Equipo de protección para extinción de incendios: El personal de bomberos debe contar con aparato respiratorio autónomo y equipo de intervención.

Información adicional:

Si el producto se ve afectado por el fuego, mantenga los recipientes fríos rociando agua. Elimine los restos y el agua de extinción contaminada siguiendo la normativa oficial.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Despeje la zona. Asegure una ventilación adecuada. Utilice la ropa y el equipo de protección personal adecuados.

Precauciones medioambientales

Contenga el agua contaminada o utilizada en la extinción de incendios. No verter en desagües, aguas superficiales ni subterráneas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza

Para pequeñas cantidades: Absorber el isocianato con un material absorbente adecuado (consulte § 40 CFR, secciones 260, 264 y 265 para más información). Recoger con pala y depositar en un recipiente abierto. No presurizar el recipiente. Trasladar el recipiente a un área bien ventilada (al exterior). Se puede descontaminar la zona del derrame con la siguiente solución recomendada: Mezcla de 90 % agua, 8 % amoníaco concentrado y 2 % detergente. Añadir en una proporción de 10 a 1. Dejar reposar al menos 48 horas para permitir la liberación del dióxido de carbono generado. Para grandes cantidades: Si es necesario un control temporal del vapor de isocianato, se puede cubrir el derrame con una capa de espuma de proteína u otra espuma adecuada (disponible en la mayoría de los cuerpos de bomberos). Transfiera la mayor cantidad posible de líquido mediante bomba o aspirador a recipientes cerrados pero no herméticos para su eliminación. Para residuos: Para la limpieza final, aplique solución descontaminante sobre la zona afectada y deje actuar al menos 10 minutos.

Contenga el derrame con diques.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Proporcione una ventilación adecuada en los equipos de procesamiento. Asegúrese de ventilar bien los almacenes y las zonas de trabajo. Evite la formación de aerosoles. Al manipular el producto caliente, ventile los vapores y utilice protección respiratoria. Use protección respiratoria en caso de pulverización. Existe riesgo de explosión si el recipiente está completamente sellado. Proteja de la humedad. Si el bidón se abomba, trasládalo a un área bien ventilada, perfore para liberar la presión, abra la válvula y deje reposar 48 horas antes de volver a cerrar.

Protección contra incendios y explosiones:

Mantener alejado de fuentes de ignición. Prohibido fumar. Se deben seguir las medidas de protección contra incendios correspondientes.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No se dispone de información aplicable.

Información adicional sobre el almacenamiento: Conservar únicamente en el envase original, en un lugar fresco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa. Almacenar protegido contra heladas.

Estabilidad en almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento: 5 - 32 °C

Proteger de temperaturas inferiores a: -17 °C

Hoja de datos de seguridad

UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:

2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 6/12

(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

Proteger de temperaturas superiores a: 48 °C

8. Controles de exposición/Protección personal

Componentes con límites de exposición laboral

tolueno-2,6-diisocianato

TLV ACGIH

Valor TWA 0,005 ppm ; Valor STEL 0,02 ppm ;

óxido de calcio

PEL OSHA
TLV ACGIH

Límite de exposición permisible (PEL) 5 mg/m3 ; Valor de exposición media ponderada (TWA) 5 mg/m3 ; Valor TWA 2 mg/m3 ;

Caliza

OSHA PEL

PEL 5 mg/m3 Fracción respirable ; PEL 15 mg/m3 Polvo total ; TWA 15 mg/m3 Polvo total ; TWA 5 mg/m3 Fracción respirable ;

Dióxido de titanio

PEL OSHA
TLV ACGIH

PEL 15 mg/m3 Polvo total ; TWA 10 mg/m3 Polvo total ; TWA 10 mg/m3 ;

Hoja de Datos de Seguridad

UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:

2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 7/12

(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

talco	OSHA PEL	Valor VLA 20 millones de partículas por pie cúbico de aire; valor VLA 2,4 millones de sopartículas por pie cúbico de aire (respirable); El límite de exposición se calcula con la fórmula $250/(\%SiO_2+5)$, usando un valor de Fortale 100% SiO_2 . Si el porcentaje de SiO_2 es menor, los límites de exposición aumentan. Valor VLA 0,1 mg/m ³ (fracción respirable); el límite se calcula mediante la ecuación $10/(\%SiO_2+2)$ con SiO_2 al 100%. Porcentajes más bajos de SiO_2 resultan en límites de exposición superiores. Valor VLA 0,3 mg/m ³ (polvo total); límite calculado con la ecuación $30/(\%SiO_2+2)$, con SiO_2 al 100%. Porcentajes inferiores de SiO_2 permiten límites mayores. Valor VLA 2 mg/m ³ (polvo respirable); valor VLA 0,3 mg/m ³ (polvo total); límite calculado con $30/(\%SiO_2+2)$, SiO_2 al 100%. Porcentajes menores dan límites más altos. Valor VLA 0,1 mg/m ³ (respirable); límite según $10/(\%SiO_2+2)$, SiO_2 al 100%. Menores porcentajes, límites mayores. Valor VLA 2,4 millones de partículas por pie cúbico de aire (respirable); límite calculado con $250/(\%SiO_2+5)$, SiO_2 al 100%. Porcentajes más bajos aumentan los límites de exposición. Valor VLA 20 millones de partículas por pie cúbico de aire;
-------	----------	---

VLA de la ACGIH	Valor VLA 2 mg/m ³ (fracción respirable); este valor corresponde a material particulado que no contiene amianto y menos del 1% de sílice cristalina.
-----------------	---

Solvente Stoddard	OSHA PEL VLA de la ACGIH	PEL 500 ppm 2.900 mg/m ³ ; Valor VLA 100 ppm;
-------------------	--------------------------	--

Recomendaciones para el diseño del sistema:

Garantizar una ventilación de extracción adecuada para mantener bajo control las concentraciones en el lugar de trabajo.

Equipos de protección individual

Protección respiratoria:

En caso de que los trabajadores estén expuestos a concentraciones superiores a los límites permitidos, deberán utilizar mascarillas homologadas adecuadas. Si los niveles en el ambiente pueden superar el límite de exposición (PEL o TLV), se recomienda emplear respiradores purificadores de aire certificados por NIOSH con filtro para vapores orgánicos y partículas, siempre que se sigan las precauciones y los programas de cambio de filtro establecidos. Para situaciones de emergencia, exposición elevada o trabajos no rutinarios, incluidos espacios confinados, será necesario utilizar un equipo autónomo de respiración de presión positiva con mascarilla completa certificado por NIOSH (SCBA) o un respirador de suministro de aire con mascarilla completa y posibilidad de escape.

Ficha de Datos de Seguridad UltraPatch WetFix

Protección de las manos:
Debe utilizarse guantes de protección resistentes a productos químicos para evitar cualquier contacto con la piel. Los materiales recomendados incluyen caucho de cloropreno (neopreno), caucho nitrilo (Buna N), polietileno clorado, policloruro de vinilo (Pylox), caucho butílico, según las condiciones de uso.

Protección ocular:
Usar gafas de seguridad ajustadas (gafas químicas). En caso de riesgo de salpicaduras, emplear pantalla facial.

Protección corporal:
Cubra la mayor parte posible de la piel expuesta para evitar cualquier contacto. Materiales adecuados pueden incluir material recubierto de saran, dependiendo de las condiciones de uso.

Medidas generales de seguridad e higiene:
Utilice ropa de protección según sea necesario para evitar el contacto. Las fuentes de lavado ocular y duchas de emergencia deben estar fácilmente accesibles. Cumpla con el valor PEL o TLV correspondiente. Lave la ropa contaminada de inmediato. Los equipos o prendas contaminados deben limpiarse tras cada uso o desecharse.

9. Propiedades físicas y químicas

Forma:	pasta	
Olor:	suave	
Umbral de olor:		No hay información disponible.
Color: valor de pH:	gris	No hay información disponible.
Punto de fusión: Punto de ebullición: Punto de sublimación:		No hay información disponible. No hay información disponible. No hay información disponible. No inflamable.
Punto de inflamación: Inflamabilidad: Límite inferior de explosión: Límite superior de explosión: Autoencendido:	no inflamable	(Ensayo ONU N.1 (sólidos listos para combustión)) No hay información disponible. No hay información disponible. No hay información disponible.
Presión de vapor: Densidad relativa:	10.1 lb/USg	No hay información disponible. (25 °C) No hay información disponible. No hay información disponible. No hay información disponible.
Densidad del vapor: Coeficiente de partición n-octanol/agua (log P):		no es auto-inflamable
Temperatura de autoencendido:		
Descomposición térmica:	No se produce descomposición si se almacena y manipula según lo indicado.	
Viscosidad dinámica: Viscosidad cinemática:Solubilidad en agua:		No hay información aplicable disponible. No hay información aplicable disponible.(15 °C) insoluble (15 °C) no (ej. <10%) No hay información aplicable disponible.
Miscibilidad con agua: Solubilidad (cuantitativa): Solubilidad (cualitativa):	No hay información disponible.	
Tasa de evaporación:	No hay información aplicable disponible.Si es necesario, la información sobre otros parámetros físicos y químicos aparece en esta sección.	
Otra información:		

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Hoja de Datos de Seguridad UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 9/12
(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

No se presentan reacciones peligrosas si se almacena y manipula según lo indicado.

Propiedades oxidantes:
No es un agente oxidante.

Estabilidad química

El producto se mantiene estable si se almacena y manipula conforme a las indicaciones.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciona con agua generando dióxido de carbono. Existe riesgo de sobrepresión. También reacciona con alcoholes, ácidos, álcalis y aminas. Puede producirse una reacción exotérmica o polimerización. El contacto con ciertos plásticos o cauchos puede volver quebradizo el producto y hacer que pierda resistencia.

Condiciones que deben evitarse

Evite la exposición a la humedad.

Materiales incompatibles

ácidos, aminas, alcoholes, agua, alcalinos, bases fuertes, sustancias/productos que reaccionan con isocianatos.

Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición:

Productos de descomposición peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, cianuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, isocianatos aromáticos, gases/vapores

Descomposición térmica:

No se produce descomposición si se almacena y manipula según lo indicado.

11. Información toxicológica

Principales vías de exposición

Las vías de entrada para sólidos y líquidos incluyen la ingestión y la inhalación, pero también pueden implicar el contacto con los ojos o la piel. Las vías de entrada para gases incluyen la inhalación y el contacto ocular. El contacto con la piel puede ser una vía de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda

Evaluación de la toxicidad aguda: perjudicial por inhalación.

Vía oral

No hay información relevante disponible.

Inhalación

Tipo de valor: ATE

Valor: 14,8 mg/l

Valor obtenido para el vapor

Vía dérmica

No hay información relevante disponible.

Evaluación de otros efectos agudos

No hay información relevante disponible.

Hoja de datos de seguridad UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 10/12
(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

Irritación / corrosión Evaluación de los efectos irritantes: El contacto con los ojos provoca irritación.

Sensibilización

Evaluación de la sensibilización: Es posible la sensibilización tras el contacto con la piel. La sustancia puede provocar sensibilización en las vías respiratorias.

Toxicidad crónica / efectos

Toxicidad por dosis repetidas

Evaluación de la toxicidad por dosis repetidas: La exposición prolongada puede causar efectos crónicos.

Toxicidad genética

Evaluación de mutagenicidad: La sustancia mostró efectos mutagénicos en distintos sistemas de prueba bacterianos; sin embargo, no se pudo confirmar dicho efecto en cultivos celulares de mamíferos.

Carcinogenicidad

Evaluación de carcinogenicidad: Contiene un compuesto clasificado en el Grupo 2B de la IARC (posiblemente cancerígeno para los seres humanos).

Información sobre: tolueno-2,6-diisocianato

Evaluación de carcinogenicidad: La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) ha clasificado esta sustancia en el grupo 2B (el agente se considera posiblemente cancerígeno para los humanos).

Información sobre: dióxido de titanio

Evaluación de carcinogenicidad: La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) considera esta sustancia como grupo 2B (posiblemente cancerígena para humanos). En estudios prolongados con ratas expuestas por inhalación, se observaron efectos cancerígenos. Los tumores solo aparecieron en ratas tras una exposición crónica a altas concentraciones que provocaron inflamación pulmonar persistente. En estudios a largo plazo en ratas y ratones alimentados con la sustancia, no se observaron efectos cancerígenos. No se espera que la exposición cutánea cause cáncer.

Toxicidad reproductiva

Evaluación de la toxicidad reproductiva: Los estudios realizados en animales no muestran indicios de efectos negativos sobre la fertilidad.

Teratogenicidad

Evaluación de la teratogenicidad: No se ha observado ningún efecto tóxico o teratogénico en el desarrollo durante estudios con animales.

Otra información

Según nuestra experiencia y la información disponible, no se prevén efectos adversos para la salud si se manipula siguiendo las recomendaciones y tomando las precauciones adecuadas para los usos previstos. El producto no ha sido sometido a pruebas. Las observaciones sobre toxicología se basan en las propiedades de los componentes individuales.

Síntomas de exposición

Los principales síntomas y efectos conocidos se detallan en el etiquetado (ver sección 2) y/o en la sección 11.

Condiciones médicas agravadas por la sobreexposición

El componente isocianato es un sensibilizador respiratorio. Puede provocar reacciones alérgicas que ocasionen espasmos bronquiales similares al asma y dificultades para respirar. Se recomienda supervisión médica para todo el personal que manipule o entre en contacto con isocianatos. El contacto puede

Ficha de Datos de Seguridad UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 11/12
(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

puede agravar trastornos pulmonares. Personas con antecedentes de enfermedades respiratorias o hipersensibilidad no deben estar expuestas a este producto. Se recomienda realizar exámenes médicos previos al empleo y periódicos, incluyendo pruebas de función respiratoria (FEV, FVC como mínimo). Personas con asma, bronquitis crónica, otras afecciones respiratorias crónicas, eccema recurrente o sensibilización pulmonar deben evitar trabajar con isocianatos. Si se diagnostica sensibilización pulmonar (asma alérgica) a isocianatos, no se aconseja una nueva exposición.

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática

Evaluación de toxicidad acuática:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Persistencia y degradabilidad

Evaluación de la biodegradación y eliminación (H2O)

Baja biodegradabilidad.

El producto es inestable en el agua. Los datos de eliminación también incluyen los productos resultantes de la hidrólisis.

Evaluación de la biodegradación y eliminación (H2O)

Información sobre: TDI

Baja biodegradabilidad. El producto es inestable en el agua. Los datos de eliminación también incluyen los productos resultantes de la hidrólisis.

Movilidad en el suelo

Evaluación del transporte entre compartimentos ambientales

No se espera adsorción a la fase sólida del suelo.

Información adicional

Otras recomendaciones ecotoxicológicas:

No verter el producto al medio ambiente sin control previo. El producto no ha sido sometido a ensayos específicos. Las observaciones sobre ecotoxicología se basan en las propiedades de los componentes individuales.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Eliminación del residuo:

Gestione la eliminación conforme a la normativa local. No verter en desagües, aguas superficiales ni subterráneas.

14. Información sobre transporte

Transporte terrestre

TDG

No está clasificado como mercancía peligrosa según la normativa de transporte

Ficha de Datos de Seguridad UltraPatch WetFix

Fecha de revisión:
2025/10/29 Versión: 1.0

Página: 12/12
(30630180/SDS_GEN_CA/EN)

Transporte marítimo IMDG

No está clasificado como mercancía peligrosa según la normativa de transporte

Transporte aéreo IATA/ICAO

No está clasificado como mercancía peligrosa según la normativa de transporte

15. Información reglamentaria

Normativa federal

Estado del registro:

Producto químico

Incluido en DSL, CA; restricción en cantidad / no listado

Importación permitida solo para el titular del registro (Entidad Legal)

El producto contiene un componente que debe cumplir los requisitos de polímero de baja preocupación según la normativa nacional.

Clasificación WHMIS:

D2A: Materiales que provocan otros efectos
tóxicos - Sustancia altamente tóxica



**ESTE PRODUCTO HA SIDO CLASIFICADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE PELIGRO
DEL CPR Y LA FDS CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL CPR.**

16. Otra información

Ficha de datos de seguridad elaborada
por:

Regulaciones de Productos Everest

Ficha elaborada el: 2015/05/13

Apoyamos las iniciativas globales de Responsible Care®. Consideramos fundamental la salud y seguridad de nuestro personal, clientes, proveedores, vecinos y la protección del entorno. Nuestro compromiso con Responsible Care es esencial para gestionar nuestro negocio y operar nuestras instalaciones de manera segura y responsable con el medio ambiente, colaborando con clientes y proveedores para garantizar un manejo seguro y sostenible de nuestros productos, y reduciendo el impacto de nuestras actividades en la sociedad y el entorno durante la producción, almacenamiento, transporte, uso y eliminación.

FIN DE LA FICHA DE DATOS