

GreenClean Limpiador de Membranas



Características y Ventajas

- Limpiador innovador de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente.
- Fórmula biodegradable.
- Cumple todas las normativas estadounidenses sobre COV, incluidas las más estrictas del sur de California.
- Alto contenido renovable.
- Baja generación de espuma.
- Poder de limpieza excepcional.
- Incluso elimina pinturas y adhesivos cuando se utiliza puro.

Rendimiento de Cobertura

Diluir en proporción 10:1 con agua. 1 galón rinde 10 galones y 5 galones rinden 50 galones de limpiador.

Instalación

Aplicar el limpiador diluido con un pulverizador de baja presión, como uno de jardín, a razón de 1 galón por cada 28 m². Lavar todas las superficies a presión mínima de 2000 psi usando una boquilla de abanico ancho. No usar hidrolimpiadora provocará una mala adherencia del recubrimiento. Aclarar completamente; el agua debe salir clara y sin restos de espuma. Producto destinado a uso profesional.

Antes de manipular este producto, lea y familiarícese con la información disponible sobre riesgos, uso adecuado y manejo seguro. Las fuentes de información incluyen, entre otras, la ficha de seguridad (MSDS) y las etiquetas del producto. M

Consulte las especificaciones y detalles de Ultra Tite Solutions para obtener información completa sobre la instalación. Contacte con UTS para más detalles.

Usos recomendados

- Diluido 10:1 para limpiar eficazmente la mayoría de las superficies, incluidas cubiertas, tejados, hormigón y acero.
- Puede aplicarse en menor dilución para manchas difíciles o suciedad incrustada.
- Pinturas y adhesivos antiguos pueden eliminarse con poca o ninguna dilución.
- Este producto es a base de agua y no debe usarse en temperaturas de congelación o cercanas a la congelación.

Propiedades físicas típicas

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Densidad	ASTM D1475	8,3 lbs gal
COV	Método ASTM D 24	0 gal/ltr
Punto de inflamación	ASTM D 1310	>212° F
pH	ASTM D5464 - 11	10,5 - 11,5
Límite de temperatura		□□□□□JUDPV□/
Vida útil sin abrir		12 meses si se almacena correctamente

Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no se garantizan para todos los lotes de este producto. Estos datos se ofrecen como referencia y no reflejan el rango específico de ninguna propiedad en particular.

Información de envío

Tamaño	Clase
Cubo de 5 galones (18,9 L)	55

Clasificación D.O.T.: Recubrimiento para tejados, No regulado Proteger de las heladas (32°F/0°C) durante el transporte y almacenamiento

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX

77073 832-827-2925

www.ultratite.com

