

UltraPatch WetFix

ULTRATITE
SOLUTIONS



Características y Ventajas

- Fórmula híbrida de poliuretano/silicona sin plastificantes, líder en el sector.
- Tecnología autonivelante para juntas, fijaciones, cumbreras, remates y penetraciones.
- Sellador/adhesivo monocomponente de curado por humedad, apto para pintar y multiusos.
- Adhiere sobre todo tipo de silicona.
- Diseñado para aplicaciones industriales que requieren elasticidad, alta resistencia y excelente adherencia.
- Se puede aplicar sobre superficies a temperaturas iguales o inferiores a la congelación. Retire la escarcha siempre que sea posible.
- Rinde incluso a temperaturas de hasta -40 °F.
- Adhiere en superficies húmedas y se puede aplicar bajo la lluvia.
- Endurece formando un sellado impermeable, resistente y flexible.
- Bajo olor y mínima contracción.
- No mancha y es resistente al moho.
- Resistente a los rayos UV.
- Cumple normativa VOC

Colores: Blanco

Instalación

Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies sin imprimación. Utilizar brocha o rodillo.

Se puede utilizar en condiciones húmedas e incluso bajo la lluvia.

Consulte las especificaciones y detalles de Ultra Tite Solutions para obtener información completa sobre la instalación. Para más detalles, contacte con UTS.

Usos recomendados

Uso industrial en aplicaciones que exigen alta elasticidad, gran resistencia y una adhesión superior sobre una amplia variedad de superficies. GreenPatch Wet Fix se adhiere firmemente a PVC, TPO envejecido, metal, acero, aluminio, cerámica, espuma proyectada, poliestireno, EPS, vidrio, madera, fibra de vidrio, hormigón, materiales bituminosos y modificados, silicona y metales recubiertos. Para aplicaciones específicas, consulte con su representante comercial local. Realice siempre una prueba de adherencia para asegurar un resultado óptimo.

Propiedades físicas habituales

Propiedad	Resultado
Resistencia a la tracción	200 PSI
Elongación al romper	500%
Dureza Shore A	25 (curado ambiental 5 días)
Desplome	Sin desplome
Temperatura de aplicación	De 13 a 200 grados F
Temperatura mínima de flexión	-20 °F
Temperatura de servicio	De -40 a 200 grados F

Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no garantizan que sean iguales en todas las muestras de este producto. Estos datos e información sirven como referencia y no reflejan el rango de especificaciones de ninguna propiedad concreta de este producto.

Información de envío

Tamaño	Clase
Cubo de 2 galones (7,57 L) 22,4 lbs por cubo	55

Clasificación D.O.T.: Revestimiento para tejados, No regulado Proteger de congelación (32°F/0°C) durante el transporte y almacenamiento

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX

77073 832-827-2925

www.ultratite.com

